

ComColor FW Series

5230/5230R/5231/5231R/5000/5000R/2230

ComColor^{black} FW Series

1230/1230R

該指南說明出現卡紙或其他問題時應採取的措施。

故障排除指南



閱讀後，請將本指南放在手邊以便隨時參考。
“安全注意事項”在補充的安全資訊中提供。
使用之前，請務必仔細閱讀此注意事項。

關於本指南

前言

感謝您使用ComColor FW系列產品。

本指南說明使用本機時可能發生的問題之可能原因和解決方法。請將本指南放在便於拿取的地方，例如機器附近，以便參考。

本機提供以下五個指南。

- **快速指南**

本指南說明基本機器操作以及如何更換消耗品。

請將本指南放在便於拿取的地方，例如機器附近，以便參考。

請先閱讀本指南。

- **用戶指南**

本指南說明處理的注意事項與規格，以及每個功能的操作與設定。

閱讀本指南以詳細瞭解本機。

- **管理員指南**

本指南說明管理員要設定的機器設定和選購設備（IC卡讀卡機、掃描器等）。

- **故障排除指南（本指南）**

本指南說明發生卡紙或其他問題時要採取的動作。

- **安全資訊**

本指南說明安全注意事項和規格。

關於本指南

(1) 未經理想科學工業株式會社許可，禁止複製本指南的部分或全部內容。

(2) 本手冊的內容可能會因產品改進而隨時變更，恕不事先通知。

(3) 理想科學工業株式會社對使用本指南或機器產生的任何後果，恕不承擔任何責任。

商標信譽

Microsoft、Windows與Windows Server是微軟公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

Mac、Mac OS與Safari是Apple Inc.的商標。

Adobe、Adobe標誌、PostScript與PostScript 3是Adobe Systems Incorporated在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

ColorSet是Monotype Imaging Inc.已在美國專利與商標局註冊的註冊商標，可能也已在其他管轄區域註冊。

①、RISO、ComColor與FORCEJET是理想科學工業株式會社在美國和其他國家的商標或註冊商標。

其他公司名稱和/或商標是各公司相應的註冊商標或商標。



通用色彩設計認證的取得

ComColor FW系列（機器和選購設備*）經認證根據通用色彩設計組織（CUDO）的通用色彩設計製造，能提高更多人對色彩的視認性，無論色彩知覺的個體差異為何。

* 認證的選購設備：

掃描器/移位裝訂托盤

本指南中使用的符號、標記和畫面截圖

■ 本指南中使用的符號



代表安全使用本機應注意的警示。



代表應注意或遭到禁止的重要事項。




代表有用的資訊或額外資訊。

■ 按鍵與按鈕名稱

操作面板上的硬鍵名稱與觸摸面板畫面或電腦視窗上的按鈕名稱以方括號[]表示。

● 操作面板




範例：按下[停止]鍵。

● 觸摸面板畫面



範例：觸碰[彩色模式]。

● 電腦視窗



範例：選取[混合大小原稿]核取方塊。

■ 選購設備的名稱

在本指南中，選購設備的名稱以通用術語描述如下。說明設備的獨特性能時，使用各設備項目的特定名稱。

本指南中使用的名稱	選購設備
堆疊紙盤*	寬堆疊紙盤 自動控制堆疊紙盤

* 選購的堆疊紙盤連接至機器右邊。

■ 本指南中的插圖和操作程序

- 本指南中的操作程序、畫面截圖和插圖適用於已連接選購掃描器的ComColor FW5230/FW5230R。
- 本指南中的畫面截圖和插圖可能會因機器型號和使用環境（包括連接的選購設備）而異。



- 在ComColor FW2230和ComColor black FW1230/FW1230R上，有些功能和畫面顯示不同。
 - [系統資訊]畫面上的耗材資訊
 - 觸摸面板畫面上複印功能的[彩色模式]、[頁面框線]、[圖像品質]和[Gamma 修正]
 - 印表機驅動程式畫面上的[彩色模式]、[原稿類型]、[圖像品質]、[Gamma 修正]和[網格]
 - 觸摸面板畫面和RISO Console畫面上的剩餘墨水指示

目錄

關於本指南	1
本指南中使用的符號、標記和畫面截圖	2
觸摸面板顯示畫面	5
[主頁]畫面	5
狀態區域	6
任務清單圖示	7
第 1 章 資訊	1-1
觸摸面板上的錯誤資訊	1-1
資訊示例	1-2
服務呼叫	1-2
設備錯誤	1-2
卡紙	1-2
耗材錯誤	1-3
安裝錯誤	1-3
警告	1-5
資訊	1-8
第 2 章 故障排除	2-1
卡紙	2-3
取出卡住紙張時的注意事項	2-4
經常卡紙	2-5
進紙路徑	2-6
本機的一般故障排除	2-8
印表機驅動程式和列印的故障排除	2-11
複印的故障排除	2-13
掃描的故障排除	2-14
儲存體與USB的故障排除	2-14
多功能整理器或移位裝訂托盤的故障排除	2-16
卡針（多功能整理器）	2-17
卡針（移位裝訂托盤）	2-19
進紙盤的故障排除	2-20
IC卡讀卡機的故障排除	2-21
其他問題	2-21
ComColor FW2230的列印或複印問題	2-23
選購的PostScript設定套件的故障排除	2-23
第 3 章 維護	3-1
清潔列印頭	3-1
解鎖前蓋	3-1

調整紙張導板	3-2
自動紙張導板調整	3-2
手動紙張導板調整	3-2
更換訂針卡盒	3-3
更換UR1訂針卡盒（多功能整理器）	3-3
更換UR2或UR3訂針卡盒	3-4
更換訂針卡盒（移位裝訂托盤）	3-5
清潔打孔箱	3-7
處理打孔垃圾	3-7
簡單問題	本指南末頁

觸摸面板顯示畫面

觸摸面板可讓您執行操作並檢查機器的目前狀態。使用本節所述的資訊有助於故障排除。

[主頁]畫面

在[主頁]畫面上，按下模式按鈕可存取該模式的設定與功能。您可以在各個模式按鈕上或[系統資訊]畫面上檢查下述資訊。



模式按鈕右上角顯示鎖定圖示時

模式按鈕上顯示的鎖定圖示表示您必須登入才能存取該模式。

- 管理員為各個模式指定是否需要使用者登入。



模式按鈕變成灰色時

目前使用者未授權使用的模式按鈕會變成灰色。

- 管理員為各個使用者指定模式存取權限。



未顯示模式按鈕時

如果管理員將[主畫面自訂]中的模式按鈕設定為[OFF]，則不會顯示該模式按鈕。



- 只有在使用者以管理員的身份登入時才會顯示[管理員選單]。
- 對於需要選購設備的模式，只有在已連接選購設備時才會顯示模式按鈕。

[複印]按鈕和[掃描]按鈕隱藏。



[系統資訊]畫面

您可以觸碰[主頁]畫面上[系統資訊]以檢查關於消耗品、機器、使用者和授權的資訊。


[消耗品]畫面會顯示墨水和紙張的狀態。



- 只有在使用者登入時，才會顯示[用戶資訊]。

狀態區域

下述資訊顯示在觸摸面板上的狀態列中。



① 用戶名

顯示目前登入的使用者名稱。

② 印表機狀態

機器的目前狀態會顯示[閒置]、[正在列印]、[錯誤]或[部分設備不能使用]等敘述。

③ 離線

當[線上/離線]設定為[OFF]時，顯示此圖示。
顯示圖示時，機器不接收工作。

④ FORCEJET™ 連結圖示

此圖示顯示列印所需的所有部件是否正常運作。

FORCEJET™ 連結圖示的顯示可能視消耗品或設定而異。

- (亮起)：使用RISO連結
- (亮起)：使用非RISO連結 (已輸入消耗品資訊。)
- (閃爍)：使用非RISO連結 (未輸入消耗品資訊。)

關於設定消耗品資訊的詳細資訊，請參閱“顯示[消耗品資訊輸入]畫面。”(第2-22頁)。

⑤ 餘墨指示燈


各墨水條顯示剩餘墨水量。墨水條開始閃爍時，表示更換墨水匣的時間到了。為閃爍的色彩準備新的墨水匣。



- 使用非RISO墨水時，剩餘墨水量無法顯示。顯示[—]，而不顯示餘墨指示燈。

任務清單圖示

[完成]畫面上的任務清單顯示如下所示的任務名稱和任務類型圖示。




圖示	任務類型
📄	複印任務
🖨️	列印任務
✉️	掃描（郵件）任務
💻	掃描（電腦）任務
📄	掃描（主控台）任務
📁	儲存（保存/載入）任務
🔌	USB（保存/載入）任務
PS	PS任務
🔒	含有PIN碼的任務
📄	中斷的任務（中斷的資料或有問題的資料）

第 1 章 資訊

本章說明操作面板上的錯誤指示燈閃爍的原因和觸摸面板上出現的資訊及其應對措施。
顯示資訊時，依照顯示資訊中的指示解決問題。


操作面板出錯指示燈

發生錯誤時，出錯指示燈會閃爍紅燈。



掃描器燈

掃描器發生錯誤時，掃描器指示燈會閃爍紅燈。



觸摸面板上的錯誤資訊

問題敘述與解決問題的指示如下圖顯示。



- ❗ 在錯誤資訊畫面的頂部，顯示錯誤代碼。
- 當您與服務代表聯繫時，請務必提供該錯誤代碼。
- 錯誤代碼的第一個字母表示錯誤的類型。
- 號碼因問題位置而異。

資訊示例

以下是資訊示例。依照顯示資訊中的指示解決問題。



• 某些資訊畫面上可能會顯示[取消]和[繼續]。觸碰[取消]可以停止目前操作。觸碰[繼續]可以繼續目前操作。

<S000-0000>服務呼叫

當需要由服務代表檢查或修理時，顯示這些錯誤資訊。

資訊	應對措施
記憶體空間不足。請使用操作面板上的副電源鍵重啟電源。	無法使用機器，因為內部硬碟中沒有足夠的可用空間。按下操作面板上的[電源]鍵重新開機。如果無法解決問題，請聯絡您的經銷商或經授權的維修代表。當您與經銷商或經授權的維修代表聯繫時，請務必提供觸摸面板上顯示的錯誤代碼。

<U000-0000>設備錯誤

當需要由維修代表修理時，顯示這些錯誤資訊。

資訊	應對措施
標準紙盤發生問題。您可以使用其他紙盤進行列印。	標準紙盤發生問題。 觸碰[更改紙盤]並指定不同紙盤。
紙盤發生問題。您可以使用標準紙盤繼續列印。	進紙盤發生問題。 觸碰[更改紙盤]並將紙盤指定為標準紙盤。
送紙盤1（送紙盤2）發生問題。要解決問題，請移除堵塞紙張。您可以使用其他紙盤進行列印。	進紙盤發生卡紙。 請參閱“進紙盤的故障排除”（第2-20頁），並取出卡住的紙張。 若要使用其他紙盤繼續列印，請觸碰[更改紙盤]並指定不同紙盤。
送紙盤1（送紙盤2）發生問題。要解決問題，請在移除堵塞紙張後，按下重設鍵。可以使用其他紙盤進行列印。	進紙盤發生卡紙。 請參閱“進紙盤的故障排除”（第2-20頁），並取出卡住的紙張。 若要使用不同紙盤繼續列印，請按下[重設]鍵並繼續操作。 如果無法解決問題，請聯絡您的經銷商或經授權的維修代表。當您與經銷商或經授權的維修代表聯繫時，請務必提供觸摸面板上顯示的錯誤代碼。
紙張輸出發生問題。 您可以使用其他處紙盤繼續列印。	當紙張輸出到面朝下紙盤或移位裝訂托盤時發生問題。 觸碰[更改輸出紙盤]並指定不同出紙盤。
選項中的紙張輸出發生問題。您可以使用其他處紙盤繼續列印。	當紙張輸出到多功能整理器或堆疊紙盤時發生問題。 觸碰[更改輸出紙盤]並指定不同出紙盤。

<X000-0000>卡紙

卡紙時，顯示這些錯誤資訊。

資訊	應對措施
按鈕表面紙堵塞位置。觸摸按鈕，顯示修理方法。	紙張卡在機器內部，或者沒有紙張或有多張紙送入機器。 觸碰顯示卡紙位置的按鈕以顯示如何取出卡住的紙張，然後依照指示操作。關於詳細資訊，請參閱“卡紙”（第2-3頁）。

<Y000-0000>耗材錯誤

需要定期更換的耗材或部件，達到更換時間時，顯示這些錯誤資訊。

資訊	應對措施
在移位裝訂托盤中新增裝訂。	移位裝訂托盤中沒有訂針。 請參閱“更換訂針卡盒”(第3-3頁)，然後依照步驟更換訂針卡盒。
整理器內的打孔垃圾已滿。打開整理器前門，處理打孔垃圾。	處理多功能整理器打孔箱內所有的打孔垃圾。 關於詳細資訊，請參閱“清潔打孔箱”(第3-7頁)。
打開整理器的前門，並新增訂書針。	多功能整理器中沒有留下多餘的訂針。新增訂針。 關於詳細資訊，請參閱“更換訂針卡盒”(第3-3頁)。
打開整理器的前門，並新增裝訂小冊子的訂書針。	
墨水匣已過到期日。請置換墨水匣。	所顯示油墨的有效期已過。請更換墨水匣。


<Z000-0000>安裝錯誤

當蓋板或紙盤未完全關閉時，或墨水匣未正確安裝時，顯示這些錯誤資訊。


資訊	應對措施
設定墨盒。	未安裝墨水匣，或是已安裝非RISO墨水。請安裝RISO墨水匣，或是聯繫管理員。
安裝了不同色彩的墨水。請更換墨盒。	已安裝墨水匣的類型或色彩不正確。檢查安裝位置以及已安裝墨水匣的色彩和類型，然後正確安裝墨水匣。 若安裝了錯誤的墨水匣，請取出，將墨水埠擦乾淨，裝上蓋子，然後朝適當的方向水平存放。
墨盒不正確。請更換墨盒。	
關閉頂蓋。	移位裝訂托盤的頂蓋未完全關閉。關緊頂蓋。

檢查分離設備。


分離設備未正確安裝。
重新安裝分離設備。




安裝分離設備



1 放下出紙板鎖鈕 (1) 以解鎖分離設備。




2 按下出紙板釋放桿 (2) 並取下分離設備。



3 重新安裝分離設備。



· 確保完全插入分離設備。



4 上推出紙板鎖鈕以鎖定分離設備。
如果出紙板鎖鈕無法鎖定，則表示分離設備沒有完全插入。
確保完全插入分離設備。

<W000-0000>警告

紙張用光時、出紙盤已滿時、外圍設備未連接時、或存在其他問題時，顯示這些警告資訊。

資訊	應對措施
設定紙張。	任務指定的紙張未裝入自動選擇可用的紙盤。 將對應的紙張類型和尺寸裝入自動選擇可用的紙盤。否則，觸碰[更改紙盤]並將[紙張選擇]變更為[自動]以外的設定，或是為裝入指定紙張的紙盤啟用[自動選擇]。
不能進行自動紙盤選擇。請選擇紙盤，並按下啟動鍵。	若未為任何紙盤啟用自動選擇，即使紙盤選擇設定為[自動]，也不會執行自動選擇。觸碰[紙張選擇]並選擇紙盤，或是為所需紙盤啟用[自動選擇]。
紙張尺寸可能不正確。請確認標準紙盤紙張導板、紙盤或紙張尺寸設定。	未裝入任務指定的紙張尺寸。裝入指定的紙張尺寸。否則，觸碰[更改紙盤]並為裝入指定紙張的紙盤啟用[自動選擇]。
不能使用標準紙盤（進紙盤1、進紙盤2）。您可以使用其他紙盤進行列印。	標準紙盤（或是進紙盤1或進紙盤2）發生問題。 觸碰[更改紙盤]並指定不同紙盤。
任務名： 該紙張尺寸不能輸出至指定紙盤。 請更改出紙盤或紙張尺寸。（任務已刪除）	觸碰[關閉]，變更設定，然後再次傳送資料。關於各紙盤可使用紙張尺寸的詳細資訊，請參閱“安全資訊”中的“列印紙”。
該紙張尺寸不能輸出至當前出紙盤。 請確認設定紙張的方向或設定。	觸碰[關閉]，變更設定，然後再次傳送資料。 關於出紙盤可使用紙張尺寸的詳細資訊，請參閱“安全資訊”中的“列印紙”。
不能以移位輸出輸出該紙尺寸。請確認設定紙張的方向或設定。	觸碰[關閉]，變更設定，然後再次傳送資料。關於移位輸出可使用紙張的詳細資訊，請參閱“安全資訊”中的“列印紙”。
沒有可以輸出紙張的紙盤。 請移除紙張。	輸出至各紙盤的紙張超過最大裝載容量。請移除紙張。
掃描器發生錯誤。	掃描器發生錯誤。 觸碰[確認]。如果掃描原稿時顯示此訊息，請再次掃描原稿。 如果觸碰[確認]後錯誤資訊未消失，請按下操作面板上的[電源]鍵重新開機。
保存掃描檔案失敗。請檢查保存目的地設定。	掃描的資料無法儲存。請檢查以下項目，然後再次掃描原稿。 <ul style="list-style-type: none">目的地伺服器的網路設定目的地伺服器是否發生問題網路線的連接掃描資料的[目的地]設定
保存掃描檔案失敗。檔案尺寸超過了上限，或檔案名已存在。 請確認。	掃描的資料無法儲存。 觸碰[關閉]，然後再次掃描原稿。 如果已存在有相同名稱的檔案，請變更檔案名稱。 若要儲存到本機的內部硬碟，觸碰[主頁]畫面上的[掃描]，然後選擇[主控台]。 如果掃描資料的檔案大小超過上限，請減少原稿頁數，或是變更儲存格式。
沒有設定USB驅動。設定USB驅動並觸摸“重試”。	USB快閃碟未連接機器。 若要儲存到USB快閃碟，請將其連接機器，然後觸碰[重試]。若要取消儲存到USB快閃碟，請觸碰[取消]。 若要儲存到本機內部硬碟，請觸碰[保存至內部HDD]。

資訊	應對措施
<p>保存至USB驅動失敗。原因可能是：</p> <ul style="list-style-type: none"> 檔案數或空間已滿。 不允許寫入USB磁碟機。 <p>請確認。</p>	<p>您試圖使用USB快閃碟中已存在的檔案名稱儲存檔案。請觸碰[關閉]或[取消]並變更檔案名稱，或是觸碰[保存至內部HDD]將檔案儲存到本機內部硬碟。</p> <hr/> <p>USB快閃碟中的空間不足。請將目的地變更為本機內部硬碟，或是從USB快閃碟刪除不需要的資料以釋放足夠的空間，然後再次儲存資料。</p> <hr/> <p>USB快閃碟設定為禁止寫入。請觸碰[關閉]或[取消]以取消儲存到USB快閃碟，或是觸碰[保存至內部HDD]將檔案儲存到本機內部硬碟。</p>
<p>保存目的地存在有相同名稱的檔案。覆寫嗎？</p>	<p>您試圖使用USB快閃碟中已存在的檔案名稱儲存檔案。觸碰[繼續]可以覆寫已存在的檔案。若要變更檔案名稱並儲存，請觸碰[取消]並再次儲存檔案。</p>
<p>不能以當前的小冊子設定輸出該紙張尺寸。請確認設定紙張的方向或設定。</p>	<p>觸碰[關閉]，變更設定，然後再次傳送資料。關於創建小冊子時可使用的紙張尺寸和方向的詳細資訊，請參閱“用戶指南”中的“小冊子”。</p>
<p>不能以當前的裝訂/打孔設定輸出該紙張尺寸。請確認設定紙張的方向或設定。</p>	<p>觸碰[關閉]，變更設定，然後再次傳送資料。關於裝訂時可使用的紙張尺寸和方向的詳細資訊，請參閱下列章節。</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用移位裝訂托盤時 “用戶指南”中的“裝訂” 使用多功能整理器時 “用戶指南”中的“裝訂/打孔”
<p>指定了信封上的列印。請確認是否設定了雙面列印、整理器設定、或其他不能用於組合的設定。</p>	<p>已指定信封任務不相容的設定。取消下列設定，然後再次傳送資料。</p> <ul style="list-style-type: none"> 雙面列印 在多功能整理器上指定的功能 使用多功能整理器時，將[面朝上/面朝下]設定為面向下 <hr/> <p>在信封以外的紙張上列印時，為紙張類型設定的[厚度]選擇[信封]。觸碰[更改紙盤]，並將[厚度]變更為[標準]。</p>
<p>仍在處理包含大量資料的檔案中。請按一下“繼續”按鈕允許處理至完成，或者按一下“取消”按鈕刪除工作。</p>	<p>正在處理包含大量資料的任務。如果任務包含大量資料，建議以等待任務的方式處理該任務，或是在列印前儲存到儲存體。</p>
<p>HDD空間不足。請刪除非必要的任務，騰出HDD空間。</p>	<p>本機硬碟已滿。請刪除儲存體中已完成的任務或不需要的文件，以釋放硬碟空間。</p>
<p>任務名： 該任務已被刪除。</p>	<p>對應的任務已在暫止狀態下從RISO Console中刪除。請再次傳送資料。</p>
<p>任務名： 不能執行該任務。 請檢查資料類型。（任務已刪除）</p>	<p>不能列印指定任務，因為RISO條碼區域指定應用程式正在使用該檔案。</p>
<p>傳輸帶髒了。不採取措施將導致錯誤列印。請聯繫經銷商。</p>	<p>需要清潔傳輸帶。聯絡您的經銷商或經授權的維修代表。</p> <p> 傳輸帶髒時偵測不到紙張尺寸和位置，導致列印不正確。必須由技術支援人員執行清潔操作。顯示此資訊時，請立即呼叫服務。在清潔傳輸帶之前，不論可列印區域設定為何，紙張邊緣的頁邊均為5 mm。</p>

資訊	應對措施
Kerberos伺服器的時間可能與印表機不同步。	機器內部時鐘與Kerberos伺服器之間有時差。請洽詢管理員。使用[管理員選單]中的[NTP時間同步]可以同步時間。
該墨水不是RISO製造的。非RISO的墨水可能引起印表機的故障。由於非RISO的墨水導致的破損,不享受質量保證、服務的墨水導致的破損,不享受質量保證、服務合約的保護。請核實保證書或服務合約。您要使用該墨水嗎?	已安裝非RISO墨水匣。 請聯絡您的管理員,以判斷是否使用該墨水。 若要繼續使用非RISO墨水匣,請觸碰[是]並在後續出現的[消耗品資訊輸入]畫面中輸入適當數值。關於詳細資訊,請參閱“顯示[消耗品資訊輸入]畫面。”(第2-22頁)。
沒有連接整理器的裝訂設備(打孔設備、上紙盤、堆疊紙盤設備、小冊子紙盤設備、三折出紙盤設備)。請確認。(任務已刪除)	沒有連接多功能整理器的裝訂設備、打孔設備、上紙盤設備、堆疊紙盤設備、書籍紙盤設備,或三折出紙盤設備。聯絡您的經銷商或經授權的維修代表。
降低堆疊紙盤失敗。請檢查整理器的紙盤。	可能有某些東西阻礙堆疊紙盤。確認在紙盤下方或附近沒有放置其他物品。
任務名: 由於整理器的裝訂設備(打孔設備、頂蓋、堆疊紙盤、小冊子設備、三折出紙盤)的失敗,無法列印。可以不使用裝訂設備(打孔設備、頂蓋、堆疊紙盤、小冊子設備、三折出紙盤)進行列印。(任務已刪除)	無法使用多功能整理器的裝訂設備、打孔設備、上紙盤設備、堆疊紙盤設備、書籍紙盤設備或三折出紙盤設備。聯絡您的經銷商或經授權的維修代表。如果您觸碰[關閉],可以繼續使用機器,但是發生錯誤的設備除外。
任務名: 包括不能以Z折疊設定的紙張尺寸。請確定列印資料。(任務已刪除)	原稿包含紙張尺寸和[Z折疊混合尺寸]不相容的頁面。使用[Z折疊混合尺寸]的紙張尺寸組合僅A4和A3紙張、B5和B4紙張,以及Letter-R和Ledger紙張。請檢查原稿尺寸。
不能以當前折紙設定輸出該紙張尺寸。請確認設定紙張的方向或設定。	觸碰[關閉],變更設定,然後再次傳送資料。 關於折疊紙張時可使用的紙張尺寸和方向的詳細資訊,請參閱“用戶指南”中的“折疊”或“小冊子裝訂”。
包括以下設定的資料 不能重疊使用。	如果選擇的重疊影像包含下列設定,則無法使用重疊。觸碰[關閉]以取消設定,再次將資料儲存到方塊中。 <ul style="list-style-type: none"> • 複製尺寸 • 雙面 • 裝訂/打孔 • 組合 • 圖像重複 • 小冊子 • 小冊子裝訂 • 折疊 • 混合大小原稿 • 程式 • 添加封面 • 自動圖像旋轉
LAN0與LAN1或網路區段的IP位址可能發生衝突。請檢查LAN0與LAN1的網路設定。	機器的LAN0和LAN1設定了相同的IP位址(區段)。當手動指定IP位址時,請為LAN0和LAN1指定不同的IP位址。請從[管理員選單]中的[網路設定(IPv4)]或[網路設定(IPv6)]查看IP位址。

<I000-0000>資訊

當機器需要維護時，顯示這些資訊。

資訊	應對措施
必須馬上更換排泄槽。請聯繫經銷商，準備新的排泄槽。	需要更換排泄槽。聯絡您的經銷商或經授權的維修代表。  · 排泄槽已滿時不能執行列印。顯示此資訊時，請立即呼叫服務。
需要替換移位裝訂托盤的部件。請聯繫經銷商。	聯絡您的經銷商或經授權的維修代表。如果您觸碰[關閉]，可以繼續使用移位裝訂托盤除外的機器功能。可以使用不同的堆疊紙盤執行列印。
墨水匣已接近到期日。請盡快使用或置換墨水匣。	為了獲得最佳列印品質，請在由製造日起算24個月的期間內使用墨水匣（保存在室溫下）。

第 2 章 故障排除

本章說明發生問題時要採取的動作。
使用本章中的資訊有助於故障排除。

問題	參閱
卡紙	第2-3頁
本機的一般故障排除	
機器完全無法運作。/ 電源開啟時觸摸面板上不顯示任何內容。	第2-8頁
即使已觸碰操作面板的按鈕，但觸摸面板上沒有顯示任何內容。	第2-8頁
掃描器無法運作。	第2-8頁
列印結果太淺或太深。	第2-8頁
複印或掃描時，裝入ADF的原稿未正確送入。	第2-8頁
列印件或複印件出現白色條紋或看起來模糊。	第2-8頁
輸出結果骯髒或出現黑色條紋。	第2-9頁
複印或掃描的資料模糊，或是部分資料沒有列印。	第2-9頁
可以看到原稿背面。	第2-9頁
發生波紋干擾。	第2-9頁
沒有進紙。/ 卡背面受損。/ 送入多張紙張。	第2-10頁
雖然沒有執行多頁進紙卻發生多頁進紙錯誤，或是經常發生多頁進紙錯誤。	第2-11頁
紙張變髒。/ 列印未正確對齊。	第2-11頁
印表機驅動程式和列印的故障排除	
不能從電腦列印。	第2-11頁
不能在不規則尺寸紙上正確列印。	第2-11頁
列印含有多頁的文件時，某些頁面以錯誤的紙張尺寸列印。	第2-12頁
列印時間長。/ 列印多份時，每列印一份後印表機就會發出嗶聲。	第2-12頁
任務的PIN碼遺失。	第2-12頁
[全彩]和[自動]未顯示在印表機驅動程式畫面上的[彩色模式]選單中。	第2-12頁
不能指定要列印的頁面。	第2-12頁
雖然指定多份（頁），但只列印一份（頁）。	第2-12頁
不能在[任務狀態]畫面上重新列印任務。	第2-12頁
在中斷任務後，或是關機並重新開機後，不知道已完成的列印數量。	第2-12頁
已裝入紙張，但顯示“設定紙張。”錯誤資訊。	第2-12頁
彩色列印結果不佳。	第2-12頁
列印的圖像太淺或褪色。	第2-13頁
紙張邊緣變髒。	第2-13頁
圖像太亮或太暗。	第2-13頁
不能使用裝入標準紙盤的紙張執行雙面列印。	第2-13頁
傳送的資訊變成中斷的任務。	第2-13頁
不能印出條碼背景顏色或附近的圖像。	第2-13頁
佈局順序不正確。	第2-13頁

問題	參閱
複印的故障排除	
複印資料中的部分原稿遺失。	第2-13頁
已執行雙面複印，但是有一張或多張頁面背面空白。	第2-13頁
不能對裝入標準紙盤的紙張執行雙面複印。	第2-13頁
掃描的故障排除	
RISO Console的掃描畫面上沒有掃描資料。	第2-14頁
掃描資料中的部分原稿遺失。	第2-14頁
彩色模式設定為[自動]，但本機不自動識別彩色原稿。	第2-14頁
儲存體與USB的故障排除	
USB快閃碟中儲存的檔案未顯示在印表機上。	第2-14頁
不能在不規則尺寸紙上正確列印。	第2-14頁
已裝入紙張，但顯示“設定紙張。”錯誤資訊。	第2-15頁
彩色列印結果不佳。	第2-15頁
不能使用裝入標準紙盤的紙張執行雙面列印。	第2-15頁
複印資料中的部分原稿遺失。	第2-15頁
掃描資料中的部分原稿遺失。	第2-15頁
彩色模式設定為[自動]，但本機不自動識別彩色原稿。	第2-15頁
多功能整理器或移位裝訂托盤的故障排除	
多功能整理器或移位裝訂托盤無法運作。	第2-16頁
複印原稿時，在錯誤的位置裝訂紙張。	第2-16頁
訂針未穿到底，例如彎曲或破碎。/ 紙張未從移位裝訂托盤輸出。	第2-16頁
訂針卡在機器內部。	第2-16頁
輸出紙張鬆散地堆疊在移位裝訂托盤上。/ 列印輸出紙張向後捲。	第2-16頁
進紙盤的故障排除	
進紙盤卡紙。/ 不能平穩拉出紙盤。	第2-20頁
IC卡讀卡機的故障排除	
無法使用IC卡登入。	第2-21頁
登錄的IC卡遺失或找不到。	第2-21頁
其他問題	
前蓋沒有打開。	第2-21頁
觸碰[登入]畫面上的索引按鈕時，沒有顯示正確的使用者名稱。	第2-21頁
不能刪除含有PIN碼的任務。	第2-21頁
無法自動喚醒印表機。	第2-21頁
沒有顯示RISO Console畫面。	第2-21頁
顯示[消耗品資訊輸入]畫面。	第2-22頁
ComColor FW2230的列印或複印問題	
以彩色列印原稿時，列印輸出件上除紅色和黑色以外的顏色看上去與原稿不同。	第2-23頁
選購的PostScript設定套件的故障排除	
USB快閃碟中儲存的檔案未顯示在印表機上。	第2-23頁
使用Mac OS的列印時間長。/ 無法使用目前設定執行列印。	第2-23頁
使用Mac OS列印含有多頁的文件時，某些頁面以錯誤的紙張尺寸列印。	第2-23頁
當直接從USB快閃碟列印PDF檔案時，將列印出帶有“Implementation limit exceeded”文字的紙張。	第2-23頁

卡紙

如果機器、多功能整理器或自動進稿器（ADF）發生卡紙，將停止列印、操作面板上的錯誤指示燈將閃爍紅燈，而且觸摸面板上會顯示卡紙位置。依照觸摸面板上顯示的程序取出卡住的紙張並繼續列印。

⚠ 注意

將手插入機器時，例如要取出夾紙時，請注意突出的零組件和金屬端子。否則可能受傷。

1 觸碰顯示卡紙位置的按鈕以顯示如何取出卡住的紙張。



2 依照觸摸面板上顯示的程序取出紙張。

觸碰[上一步]或[下一步]可顯示上一頁或下一頁。

（以下畫面截圖為卡紙時的顯示範例。）



3 觸碰[關閉]。

返回步驟1的畫面。確定顯示取出紙張位置的按鈕已消失。


取出所有卡住的紙張並關閉蓋板時，錯誤畫面會關閉並顯示上一個畫面。



· 只要字母按鈕顯示在畫面上，表示紙張仍殘留在顯示位置。重複步驟1至3以取出卡住的紙張。

取出卡住紙張時的注意事項


- 慢慢且小心地取出卡住的紙張。小心不要使紙張殘留在機器內。



- 如果列印多張紙時發生卡紙，造成卡紙的紙張與其他紙張可能會殘留在傳輸路徑。使用內部旋鈕取出卡住的紙張時，在取出第一張紙後，將旋鈕旋轉四五次，以檢查是否有其他紙張。



- 列印頭位於紙張取出口上方內部。從開口取出卡住的紙張時，請避免觸摸列印頭，以免墨水沾到手上或袖子上。



經常卡紙

如果經常發生卡紙，請再次檢查下列事項。

- 標準紙盤或進紙盤中的紙張在最大裝載容量範圍內。
- 正確放置標準紙盤紙張導板，並且正確裝入紙張。
- 實際裝入的裝張符合[紙張選擇]設定。
- 裝入可用的紙張。
褶皺或捲曲的紙張特別容易導致卡紙，因此請勿使用此類型的紙張。
- 使用不規則尺寸紙時，必須事先在管理員選單中登記紙張尺寸。請洽詢管理員。若要使用未登記的不規則尺寸紙，請選擇[紙張選擇] - [紙盤設定] - [紙張大小]，並在[手動]中指定尺寸。
- 使用已列印在單面上或深色的紙張時，機器可能會將單一紙張錯誤偵測為正在送入多張紙張。將[雙饋檢查]設定為[OFF]。

[列印]畫面 ▶ 選擇任務 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ 將[雙饋檢查]設定為[OFF]

[儲存] - [加載]畫面 / [USB] - [加載]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [打開] ▶ 選取文件 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ 將[雙饋檢查]設定為[OFF]

[複印]畫面 ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ 將[雙饋檢查]設定為[OFF]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ 將[雙饋檢查]設定為[OFF]



- 關於如何裝入紙張以及可使用紙張類型的詳細資訊，請參閱“用戶指南”中的“裝入紙張”和“安全資訊”中的“列印紙”。


進紙路徑

本節說明紙張在列印期間通過機器的路徑。從機器中取出卡住的紙張時，請參閱此資訊。


紙張在列印期間通過機器的路徑如下圖顯示。

- 實線：單面列印時的進紙路徑
- - - 虛線：雙面列印時的進紙路徑


<使用面朝下紙盤時>



<使用移位裝訂托盤時>




<使用堆疊紙盤時>



<使用具有多功能整理器的機器時>


在單面和雙面列印中，多功能整理器內的進紙路徑相同。




- 用於輸出列印件的紙盤依據已設定的多功能整理器之功能而異。
- 使用多功能整理器時的進紙路徑之詳細插圖，請參閱下一頁。

■ 使用多功能整理器時


● 裝訂時




● 打孔時



● 打孔和裝訂時




● 使用小冊子 / 二折功能時




■ 新增折疊設備時

● 使用三折功能時



● 使用 Z 折疊功能時



本機的一般故障排除

本節說明如何對不同模式可能發生的一般問題進行故障排除。

? 機器完全無法運作。/ 電源開啟時觸摸面板上不顯示任何內容。

- 確定主電源開關已開啟。
- 確定機器的電源插頭已正確插入電源插座。
- 確定電源線已牢牢連接機器。
- 確定電源斷路器沒有跳開。

? 即使已觸碰操作面板的按鈕，但觸摸面板上沒有顯示任何內容。

機器可能處於睡眠狀態。

管理員可能已將機器設定為經過指定時間未操作後自動進入省電模式。按下[喚醒]鍵。

? 掃描器無法運作。

- 確定掃描器的電源插頭已正確插入電源插座。
- 確定USB電纜已牢牢連接印表機和掃描器。

? 列印結果太淺或太深。

可能未正確指定濃度設定。

列印時：

在印表機驅動程式畫面上調整[圖像處理]標籤中的[列印濃度]設定。

複印和掃描時：

根據原稿指定複印的[掃描水準]設定。

[複印]畫面 / [掃描]畫面 / [USB] - [保存]畫面 ▶ [掃描水準]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [掃描水準]

列印或複印時，紙張類型設定可能不符合裝入標準紙盤或進紙盤的紙張類型。

請正確設定紙張類型。

列印時：

[列印]畫面 ▶ 選擇任務 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型]

[儲存] - [加載]畫面 / [USB] - [加載]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [打開] ▶ 選取文件 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型]

複印時：

[複印]畫面 ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型]

? 複印或掃描時，裝入ADF的原稿未正確送入。

原稿可能太小。

可裝入ADF的最小尺寸原稿為100 mm × 148 mm。如果原稿太小，可能無法從ADF正確送入，造成卡紙。將小於100 mm × 148 mm的原稿放在稿台玻璃上。



- 即使原稿尺寸適當，紙張厚度、類型或其他特性也可能使ADF無法掃描該原稿。關於詳細資訊，請參閱“安全資訊”中的“原稿”。

? 列印件或複印件出現白色條紋或看起來模糊。

列印頭可能受到堵塞。

執行[列印頭清潔]可疏通列印頭。

[主頁]畫面 ▶ [維護] ▶ [列印頭清潔] ▶ [正常清洗]

如果無法解決問題，請執行[強力清洗]。

? 輸出結果骯髒或出現黑色條紋。

機器中可能已裝入不適用於列印或複印的紙張。
請檢查裝入標準紙盤或進紙盤的紙張類型。關於詳細資訊，請參閱“安全資訊”中的“列印紙”。

您可能使用捲曲的紙張進行列印或複印。
捲曲的紙張可能會接觸列印頭，造成紙張變髒。這樣可能會損壞列印頭，因此請勿使用捲曲的紙張。


複印或掃描時，[掃描水準]設定可能太暗。
調整[掃描水準]設定。

[複印]畫面 / [掃描]畫面 / [USB] - [保存]畫面 ▶
[掃描水準]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶
[掃描水準]

複印或掃描時，原稿蓋板可能未關緊。
將掃描器的原稿蓋板關緊，以防止任何光線進入。

複印或掃描時，下列零組件可能變髒。
請用軟布擦拭。



• 如果ADF白輥、稿台玻璃或掃描器玻璃上附著灰塵、污垢、墨水、膠水或修正液，可能會導致複印或掃描的資料不乾淨。請定期清潔。

? 複印或掃描的資料模糊，或是部分資料沒有列印。

原稿可能沒有完全接觸稿台玻璃。
關閉原稿蓋板，使原稿完全貼平稿台玻璃。

掃描器可能受到振動。
請再次掃描原稿，並且不要讓掃描器受到振動。

複印時，紙張可能潮濕。
如果紙張受潮，部分複印資料可能不會列印或是可能模糊。請使用乾燥的紙張。

? 可以看到原稿背面。

在薄紙上複印或掃描原稿時，圖像資料中可能會擷取原稿背面或下一頁的圖像。

- 將[掃描水準]調整為較淺的設定。

[複印]畫面 / [掃描]畫面 / [USB] - [保存]畫面 ▶
[掃描水準]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶
[掃描水準]

- 將一張黑色紙張放在原稿背面，然後再次複印或掃描原稿。
- 複印或掃描有底色的原稿時，例如報紙或雜誌，可以使用[基準色彩水準]設定調整底色等級。

[複印]畫面 / [掃描]畫面 / [USB] - [保存]畫面 ▶
[基準色彩水準]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶
[基準色彩水準]

? 發生波紋干擾。

複印或掃描照片等經過出版屏蔽處理的圖像時，容易發生波紋干擾（網狀陰影）。
指定[消除波紋]設定可以減少波紋干擾。

[複印]畫面 / [掃描]畫面 / [USB] - [保存]畫面 ▶
[圖像控制] ▶ [消除波紋]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶
[圖像控制] ▶ [消除波紋]

? 沒有進紙。/ 卡背面受損。/ 送入多張紙張。

[紙張類型]中的[厚度]設定可能不符合紙張屬性（紙張厚度）。

在[紙張類型]中正確指定[厚度]設定。

列印時：

[列印]畫面 ▶ 選擇任務 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型] ▶ [厚度]

[儲存] - [加載]畫面 / [USB] - [加載]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [打開] ▶ 選取文件 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型] ▶ [厚度]


複印時：

[複印]畫面 ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型] ▶ [厚度]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型] ▶ [厚度]

關於詳細資訊，請參閱“用戶指南”中的“紙張選擇”。


可能需要調節進紙壓力，以符合紙張厚度。
根據裝入的紙張類型將進紙壓力調節杆設定為“*（普通紙）”或“*（卡）”。




通常將此杆設定為“*（普通紙）”。如果進紙有問題，將此杆設定為“*（卡）”。
關於詳細資訊，請參閱“用戶指南”中的“在標準紙盤中裝入紙張”。

搓紙板角度可能未正確調整。
旋轉搓紙板角度調整旋鈕以根據情況調整搓紙板角度。

沒有進紙時：
將旋鈕向左旋轉。



送入多張紙張時：
將旋鈕向右旋轉。




! 調整角度時，務必從標準紙盤取出紙張，然後將標準紙盤下降至最低位置。


分紙壓力可能未正確調整。

沒有進紙、卡背面受損，或是使用容易產生紙張粉末的紙張時：

將旋鈕旋轉到“標準偏弱”。



送入多張紙張時：
將旋鈕向“強”旋轉。



! 調整角度時，務必從標準紙盤取出紙張，然後將標準紙盤下降至最低位置。

? 雖然沒有執行多頁進紙卻發生多頁進紙錯誤，或是經常發生多頁進紙錯誤。

您可能使用了深色紙張或是列印在單面上的紙張。使用列印在背面的紙張或底色深的紙張時，機器可能會將此類紙張錯誤偵測為正在送入多張紙張。在這種情況下，將[雙饋檢查]設定為[OFF]。

列印時：

[列印]畫面 ▶ 選擇任務 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ 將[雙饋檢查]設定為[OFF]

[儲存] - [加載]畫面 / [USB] - [加載]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [打開] ▶ 選取文件 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ 將[雙饋檢查]設定為[OFF]

複印時：

[複印]畫面 ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ 將[雙饋檢查]設定為[OFF]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ 將[雙饋檢查]設定為[OFF]

? 紙張變髒。/ 列印未正確對齊。

紙張可能太暗而難以列印。

在深色紙張上列印時，機器可能無法偵測紙張尺寸，造成錯位列印、圖像遺失或弄髒紙張邊緣。建議使用底色淺的紙張。

2

印表機驅動程式和列印的故障排除

本節說明如何對印表機驅動程式和列印相關的問題進行故障排除。

? 不能從電腦列印。

[線上/離線]設定可能已設定為[OFF]。
在[列印]畫面上檢查[線上/離線]設定。
如果顯示[OFF]，切換到[ON]。

[列印]畫面 ▶ 將[線上/離線]設定為[ON]

任務可能是等待任務。

含有PIN碼的任務視為等待任務處理。管理員可能把機器設定為將所有任務視為等待任務處理。
檢查[列印]畫面上的[等待任務列表]中是否顯示該任務。

本機可能忙於列印其他任務。

- 從[活動/閒置]畫面上清單頂端依序列印閒置任務。
- 執行中斷複印功能時，複印任務優先於從印表機驅動程式發送的任務。

是否正在顯示墨水匣更換訊息？

只要訊息顯示需要更換一種顏色，就無法列印。請更換顯示的顏色的墨水匣。

? 不能在不規則尺寸紙上正確列印。

可能尚未登記不規則尺寸紙。

必須事先在印表機驅動程式和本機上的[客訂紙張輸入]中登記紙張尺寸。

印表機驅動程式屬性畫面 ▶ [環境]標籤 ▶ [客訂紙張輸入]

管理員必須事先在本機上的管理員選單中登記紙張尺寸。請洽詢管理員。

[紙張選擇] - [紙盤設定]中的[紙張大小]可能未選擇為[手動]。

若要使用不規則尺寸紙而不將其登記為紙張尺寸，請在[手動]中輸入紙張尺寸。

[列印]畫面 ▶ 選擇任務 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張大小] ▶ [手動]



- 如果取消[ON]的勾選符號，而不輸入紙張尺寸，則將套用由印表機驅動程式的[紙張大小]設定的紙張尺寸的寬度和長度。使用不規則尺寸紙時，事先登記紙張尺寸可改善列印速度和紙張對齊。

? 列印含有多頁的文件時，某些頁面以錯誤的紙張尺寸列印。

原稿資料可能包含不同紙張尺寸的頁面。
在印表機驅動程式畫面上的[基本]標籤中選取[混合大小原稿]核取方塊。將根據原稿尺寸自動選取紙盤並列印文件。

? 列印時間長。/ 列印多份時，每列印一份後印表機就會發出嗶聲。

可能已選取應用程式的[列印]對話方塊中的[Collate]核取方塊。
列印前取消[Collate]的勾選符號。

? 任務的PIN碼遺失。

如果您遺失PIN碼，就不能執行列印。
請新增PIN碼，然後再次傳送資料。請洽詢管理員刪除[列印]畫面上的[等待任務列表]中剩餘的任務。

? [全彩]和[自動]未顯示在印表機驅動程式畫面上的[彩色模式]選單中。

彩色列印功能可能受到限制。
請洽詢管理員。

? 不能指定要列印的頁面。

可能已選取應用程式的[列印]對話方塊中的[Collate]核取方塊。
取消[Collate]的勾選符號，然後將印表機驅動程式畫面上的[基本]標籤中的[排序]設定為[無序]。

? 雖然指定多份（頁），但只列印一份（頁）。

可能已設定為[列印並暫停]。
如果已經在印表機驅動程式畫面上設定[列印並暫停]，列印一份（頁）後會停止列印。如果列印結果沒有問題，請按下操作面板上的[啟動]鍵或是觸碰觸摸面板上的[繼續]繼續列印。若要取消[列印並暫停]，請在[基本]標籤中取消[列印並暫停]核取方塊的勾選符號。

? 不能在[任務狀態]畫面上重新列印任務。

當您在[任務狀態]畫面上選取任務並觸碰副功能表時是否顯示[列印]？
在管理員選單中限制重新列印任務時，[列印]和任務清單會變成灰色，而且不能執行重新列印。關於詳細資訊，請洽詢管理員。

? 在中斷任務後，或是關機並重新開機後，不知道已完成的列印數量。

您可以在已完成任務的[詳細資訊]畫面上檢查份數和頁數。

[任務狀態]鍵 ▶ [完成] ▶ 選擇您要檢查的任務 ▶ 副功能表中的[詳細資訊]

? 已裝入紙張，但顯示“設定紙張。”錯誤資訊。

印表機驅動程式畫面上的[紙張大小]和[紙張類型]設定可能與本機上的對應設定不符。
即使已裝入紙張，如果印表機驅動程式上的[紙張大小]和[紙張類型]設定與本機上的對應設定不符，也會顯示錯誤資訊。將本機的紙張大小和類型設定指定為與印表機驅動程式相同的設定。

[列印]畫面 ▶ 選擇任務 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張大小]或[紙張類型]

標準紙盤或進紙盤的[自動選擇]可能已設定為[OFF]。

在本機上設定[紙盤設定]，為您所使用的標準紙盤或進紙盤啟用自動選擇。

[列印]畫面 ▶ 選擇任務 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ 將[自動選擇]設定為[ON]

? 彩色列印結果不佳。

您可能未使用適合列印的紙張。
本機使用的噴墨系統所產生的列印品質（尤其是彩色列印）可能視紙張類型而異。本機列印時使用最適合各種紙張類型的色彩設定檔設定。因此，如果印表機驅動程式畫面上的[紙張類型]設定與裝入本機的紙張類型不符，可能無法發揮最佳效能。
請檢查下列項目。

- 印表機驅動程式畫面上的[紙張類型]已設定為[任意]時，選擇實際使用的紙張類型。關於詳細資訊，請參閱“用戶指南”中的“紙張類型”。
- 確定裝入紙盤的紙張類型符合[紙盤設定]中指定的紙張類型。

[列印]畫面 ▶ 選擇任務 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型]

? 列印的圖像太淺或褪色。

可能已設定草稿功能。
如果在印表機驅動程式畫面上設定草稿功能，由於使用較少的墨水，列印濃度會降低。若要提高列印濃度，請前往[圖像處理]標籤並將[圖像品質]設定為[標準 (300x300 dpi)]。

可能已設定資料壓縮功能。
如果在印表機驅動程式畫面上設定資料壓縮功能，列印處理速度會加快，但使用的墨滴量會減少，造成中性色彩不平均。若要提高列印濃度，請前往[圖像處理]標籤並將[圖像品質]設定為[標準 (300x300 dpi)]。

? 紙張邊緣變髒。

管理員選單中的[可列印區域]可能已設為[最大]。機器內部可能沾染墨水。建議您使用[標準]設定，尤其是在列印包含超出紙張邊緣的圖像的資料後出現髒汙時。關於詳細資訊，請洽詢管理員。

? 圖像太亮或太暗。

照片圖像等資料可能需要修正。
在印表機驅動程式畫面上的[圖像處理]標籤中選取[Gamma 修正]核取方塊。在[Gamma 修正]畫面上點選[詳細資訊]並調整亮度和對比度。

? 不能使用裝入標準紙盤的紙張執行雙面列印。

標準紙盤的紙張類型可能已設定為[信封]。
[紙張類型]中的[厚度]設定設為[信封]時，不論裝入的紙張類型為何，都不能使用標準紙盤的紙張執行雙面列印。請根據要使用的紙張指定設定。

[列印]畫面 ▶ 選擇任務 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型] ▶ [厚度]

? 傳送的資訊變成中斷的任務。

可能已使用FW印表機驅動程式以外的印表機驅動程式印出或儲存資料。
請使用FW印表機驅動程式再次傳送資料。

? 不能印出條碼背景顏色或附近的圖像。

條碼區域中可能有圖像，或是條碼區域指定可能沒有對齊。
在指定為條碼區域的區域中，不管原稿是什麼顏色，都會以白色列印該區域底色，並且以黑色列印條碼、文字和插圖。檢查條碼區域指定是否沒有對齊，以及文字或插圖是否重疊條碼周圍1 mm內的頁邊。
關於詳細資訊，請參閱“用戶指南”中的“條碼區域指定”。

? 佈局順序不正確。

可能未正確指定[組合]或[小冊子]設定。
確定為印表機驅動程式畫面上[佈局]標籤中的[組合]或[小冊子]指定正確的頁順序。

複印的故障排除

本節說明如何對複印相關的問題進行故障排除。

? 複印資料中的部分原稿遺失。

可能未正確設定複製大小。
根據原稿尺寸和紙張尺寸的組合設定複印的複製大小。

[複印]畫面 ▶ [複製大小]

建立小冊子或使用[裝訂/打孔]或[裝訂]設定時，可能未設定[自動縮小]。

建立小冊子或裝訂/打孔已列印的紙張時，指定的邊界寬度可能造成列印的圖像不符合紙張大小。啟用邊界設定中的[自動縮小]時，圖像會自動縮小以符合紙張大小。

[複印]畫面 ▶ [裝訂邊界]或[小冊子] ▶ 將[自動縮小]設定為[ON]

? 已執行雙面複印，但是有一張或多張頁面背面空白。

可能已為包含不同尺寸頁面的原稿執行雙面複印。
對混合尺寸的原稿執行雙面複印時，如果要複印到紙張正面和背面的原稿尺寸不相同，則執行單面（一面）複印。

? 不能對裝入標準紙盤的紙張執行雙面複印。

標準紙盤的紙盤設定可能已設定為[信封]。
[紙張類型]中的[厚度]設定設為[信封]時，不論裝入的紙張類型為何，都不能使用標準紙盤的紙張執行雙面複印。
請根據要使用的紙張指定設定。

[複印]畫面 ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型] ▶ [厚度]

掃描的故障排除

本節說明如何對掃描相關的問題進行故障排除。

RISO Console的掃描畫面上沒有掃描資料。

您在觸碰[主頁]畫面上的[掃描]後可能沒有選擇[主控台]。

如果您在觸碰[掃描]後選擇[郵件]或[電腦]，或是掃描資料已儲存到儲存體時，RISO Console上不會顯示掃描資料。選擇[主控台]，然後再次掃描原稿。

掃描資料中的部分原稿遺失。

[掃描大小]設定可能與原稿的實際尺寸不符。將[掃描大小]設定為與原稿相同的尺寸，或是設定為[自動]。

[掃描]畫面 ► [掃描大小]

彩色模式設定為[自動]，但本機不自動識別彩色原稿。

對於下列原稿類型，自動識別可能無法正常運作。

未識別的彩色原稿：

- 非常淺色的原稿
- 非常深色或接近黑色的原稿
- 幾乎無色的原稿（只有彩色細線等）

未識別的黑白原稿：

- 紙張本身不是白色的原稿（粗紙）

選擇[自動]以外的彩色模式，或是調整管理員選單中的[彩色/黑色檢測水準]。

[複印]畫面 ► [彩色模式] ► 根據用途選擇[全彩] / [黑] / [青] / [洋紅]



- ComColor FW2230使用者須知，對於ComColor FW2230 [青]不可用。此外，請選擇[文件紅]而非[洋紅]，且選擇[雙色]而非[全彩]。

[掃描]畫面 ► [彩色模式] ► 根據用途選擇[全彩] / [灰階] / [黑色]

在管理員選單中，調整[彩色/黑色檢測水準]（1至5）

設定較高的數值可使本機容易識別彩色原稿。關於詳細資訊，請洽詢管理員。

儲存體與USB的故障排除

本節說明如何對儲存體和USB的儲存與載入檔案相關問題進行故障排除。

關於使用此處資訊不能解決的問題之詳細資訊，請參閱“印表機驅動程式和列印的故障排除”（第2-11頁）、“複印的故障排除”（第2-13頁）和“掃描的故障排除”（第2-14頁）。

USB快閃碟中儲存的檔案未顯示在印表機上。

您可能未使用FW印表機驅動程式以PRN格式儲存檔案。

若要將PRN檔案儲存到USB快閃碟，請前往印表機驅動程式畫面上的[基本]標籤，將[輸出]設定為[保存至USB驅動]。



- 使用應用程式建立和儲存的檔案不能以應用程式的原生格式列印。

不能在不規則尺寸紙上正確列印。

[紙張選擇] - [紙盤設定]中的[紙張大小]可能未選擇為[手動]。

若要使用不規則尺寸紙而不將其登記為紙張尺寸，請在[手動]中輸入紙張尺寸。

[儲存] - [加載]畫面 / [USB] - [加載]畫面 ► 選取資料夾 ► [打開] ► 選取文件 ► 副功能表中的[更改設定] ► [紙張選擇] ► [紙盤設定] ► [紙張大小] ► [手動]



- 如果取消[ON]的勾選符號，而不輸入紙張尺寸，紙張寬度會設定為紙盤導板寬度，長度則設定為相關紙盤的最大長度。使用不規則尺寸紙時，事先登記紙張尺寸可改善列印速度和紙張對齊。

? 已裝入紙張，但顯示“設定紙張。”錯誤資訊。

標準紙盤或進紙盤的[自動選擇]可能已設定為[OFF]。

在本機上設定[紙盤設定]，為您所使用的標準紙盤或進紙盤啟用自動選擇。

[儲存] - [加載]畫面 / [USB] - [加載]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [打開] ▶ 選取文件 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ 將[自動選擇]設定為[ON]

? 彩色列印結果不佳。

您可能未使用適合列印的紙張。

本機使用的噴墨系統所產生的列印品質（尤其是彩色列印）可能視紙張類型而異。本機列印時使用最適合各種紙張類型的色彩設定檔設定。因此，如果[紙張類型]設定與裝入本機的紙張類型不符，可能無法發揮最佳效能。請檢查下列項目。

- 確定裝入紙盤的紙張類型符合[紙盤設定]中指定的紙張類型。

[儲存] - [加載]畫面 / [USB] - [加載]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [打開] ▶ 選取文件 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型]

? 不能使用裝入標準紙盤的紙張執行雙面列印。

標準紙盤的紙張類型可能已設定為[信封]。

[紙張類型]中的[厚度]設定設為[信封]時，不論裝入的紙張類型為何，都不能使用標準紙盤的紙張執行雙面列印。請根據要使用的紙張指定設定。

[儲存] - [加載]畫面 / [USB] - [加載]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [打開] ▶ 選取文件 ▶ 副功能表中的[更改設定] ▶ [紙張選擇] ▶ [紙盤設定] ▶ [紙張類型] ▶ [厚度]

? 複印資料中的部分原稿遺失。

可能未正確設定複製大小。

根據原稿尺寸和紙張尺寸的組合設定複印的複製大小。

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [複製大小]

建立小冊子或使用[裝訂/打孔]或[裝訂]設定時，可能未設定[自動縮小]。

建立小冊子或裝訂/打孔已列印的紙張時，指定的邊界寬度可能造成列印的圖像不符合紙張大小。啟用邊界設定中的[自動縮小]時，圖像會自動縮小以符合紙張大小。

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [裝訂邊界]或[小冊子] ▶ 將[自動縮小]設定為[ON]

? 掃描資料中的部分原稿遺失。

[掃描大小]設定可能與原稿的實際尺寸不符。

將[掃描大小]設定為與原稿相同的尺寸，或是設定為[自動]。

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [掃描大小]

[USB] - [保存]畫面 ▶ [掃描大小]

? 彩色模式設定為[自動]，但本機不自動識別彩色原稿。

選擇[自動]除外的彩色模式，或是調整管理員選單中的[彩色/黑色檢測水準]。

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [彩色模式] ▶ 根據用途選擇[全彩] / [黑] / [青] / [洋紅]



- ComColor FW2230使用者須知，對於ComColor FW2230 [青]不可用。此外，請選擇[文件紅]而非[洋紅]，且選擇[雙色]而非[全彩]。

[USB] - [保存]畫面 ▶ [彩色模式] ▶ 根據用途選擇[全彩] / [灰階] / [黑色]

在管理員選單中，調整[彩色/黑色檢測水準]（1至5）

設定較高的數值可使本機容易識別彩色原稿。關於詳細資訊，請洽詢管理員。

多功能整理器或移位裝訂托盤的故障排除

本節說明如何對選購的移位裝訂托盤相關的問題進行故障排除。

? 多功能整理器或移位裝訂托盤無法運作。

- 確定電源插頭已正確插入電源插座。
- 確定印表機的主電源開關已開啟。
- 按下操作面板上的[電源]鍵重新開機。如果多功能整理器或移位裝訂托盤仍然無法運作，請聯絡您的經銷商或經授權的維修代表。

? 複印原稿時，在錯誤的位置裝訂紙張。

裝入的原稿方向可能與[裝訂/打孔]或[裝訂]畫面上的[原稿方向]設定不符。

[複印]畫面 ▶ [裝訂/打孔]或[裝訂] ▶ 設定[原稿方向]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [裝訂/打孔]或[裝訂] ▶ 設定[原稿方向]

[自動圖像旋轉]未設定為[ON]。

如果設定為[OFF]，則本機不能在正確的位置裝訂和打孔紙張。

[複印]畫面 ▶ [自動圖像旋轉]

[儲存] - [保存]畫面 ▶ 選取資料夾 ▶ [更改設定] ▶ [自動圖像旋轉]

? 訂針未穿到底，例如彎曲或破碎。/ 紙張未從移位裝訂托盤輸出。

裝訂紙張可能太多。

- 使用多功能整理器時
可以裝訂的張數如下：85 g/m² A4或較小紙張為100張，大於A4紙張為65張。
- 使用移位裝訂托盤時
可以裝訂的張數如下：85 g/m² A4或B5紙張為50張，A3或B4紙張為25張。

如果張數符合上述規定，但訂針未穿到底，請聯絡您的經銷商或經授權的維修代表。

? 訂針卡在機器內部。


請依照“卡針（多功能整理器）”（第2-17頁）或“卡針（移位裝訂托盤）”（第2-19頁）中敘述的程序取出訂針。

? 輸出紙張鬆散地堆疊在移位裝訂托盤上。/ 列印輸出紙張向後捲。

移位裝訂托盤的紙盤位置（▶◀標記的固定位置）可能未正確對齊。

根據紙張類型或輸出條件變更紙盤位置。

若要透過移位或不排序的方式在許多B5或更小尺寸的紙張上列印，請將◀標記的固定位置設定為如下圖所示的位置。




卡針（多功能整理器）


如果訂針卡在機器內部，請依照以下程序取出訂針。

● UR1 訂針卡盒的狀況


1 打開蓋。



2 握住訂針卡盒的把手，稍微抬高訂針卡盒並朝自身方向拉，就能取出訂針卡盒。




3 打開訂針卡盒蓋，取出卡住的訂針。




⚠ 注意

取出訂針時，注意不要弄傷手指。

4 如果無法取出卡住的訂針，請依照箭頭方向推動訂針卡盒底部以取出訂針。




5 將訂針卡盒放回原位。




推入訂針卡盒直到發出卡搭聲。

6 關閉蓋。




● UR2 或 UR3 訂針卡盒的狀況


1 打開蓋。




2 將R2/R3杆向右推的同時，將裝訂設備朝自身方向拉，以取出設備。



3 握住訂針卡盒左邊和右邊的標籤，往上舉起訂針卡盒然後往左取出。




4 取出卡住的訂針。



⚠ 注意

取出訂針時，注意不要弄傷手指。

5 握住訂針卡盒左邊和右邊的標籤，將訂針卡盒安裝到裝訂設備中的原來位置。




用力推卡盒的中央（圓形凹痕）。




· 如果沒有完全推入，卡盒會鬆脫，造成無法供應訂針。

6 將裝訂設備放回原位。




7 關閉蓋。




卡針（移位裝訂托盤）

如果訂針卡在機器內部，請依照以下程序取出訂針。


1 打開裝訂蓋。



2 握住訂針卡盒的把手，朝自身方向拉出。




3 打開訂針卡盒蓋，取出卡住的訂針。




注意

取出訂針時，注意不要弄傷手指。

4 將訂針卡盒放回原位。



5 關閉裝訂蓋。




進紙盤的故障排除

本節說明使用進紙盤的注意事項。

❓ 進紙盤卡紙。/ 不能平穩拉出紙盤。

您可能需要拉出進紙盤，才能取出卡在進紙盤遠端的紙張。
進紙盤右側有彈簧。拉出紙盤時，依照下圖所示的方式握住，而不觸摸彈簧。


- ❗ 若要以適當的平衡握住紙盤，請將右手放在紙盤前蓋部分，並將左手放在左側靠近後方處，也就是右手的斜對角位置。如果您用兩手握住前部並拉出紙盤，後端可能會因紙盤過重而掉落。



- 1 拉出紙盤，直到其停止。
- 2 將紙盤前端傾斜向上抬，並拉出紙盤。
- 3 取出卡住的紙張。
- 4 將紙盤兩端的白色突出物對齊導軌，然後放回紙盤。
將紙盤前端傾斜向上抬，並插入導軌。接著，將紙盤降低到水平位置，然後推入。

如何裝入 A3 紙張和 B4 紙張

將紙張導板安裝在您所使用紙張尺寸的正确位置。若要變更紙張導板的位置，擠壓紙張導板兩側，即可將其滑出，然後滑入所需紙張大小的適當孔中。



IC卡讀卡機的故障排除

本節說明如何對使用選購的IC卡讀卡機時常見的問題進行故障排除。

? 無法使用IC卡登入。

同一個攜帶盒中的另一張卡可能會干擾您正在嘗試使用的IC卡。

如果卡彼此干擾，您可能無法使用IC卡登入。

您可能沒有正確對著讀卡機握持IC卡。

如果IC卡距離IC卡讀卡機太遠，將無法辨識IC卡，造成認證失敗。

IC卡讀卡機的USB電纜可能沒有正確連接。

如果沒有正確連接，您可能無法使用IC卡登入。

IC卡上的資訊可能還沒有登錄到本機。

- 管理員必須事先登錄IC卡。確定管理員已登錄您的IC卡。
- 沒有正確設定用於IC卡認證的外部伺服器屬性。關於要採取的動作的詳細資訊，請洽詢管理員。

? 登錄的IC卡遺失或找不到。

請立即洽詢管理員。

IC卡可讓使用者登入機器並列印文件。如果您的IC卡被未經授權的第三方使用，這些活動將記錄在您的名下。如果您找不到IC卡，請立即洽詢管理員。

2

其他問題

? 前蓋沒有打開。

只有在發生必須解決的錯誤時，例如更換墨水匣或卡紙，才能打開前蓋。

若要在未發生錯誤時打開前蓋，請按下[前蓋解除]。

[主頁]畫面 ▶ [維護] ▶ [前蓋解除]

? 觸碰[登入]畫面上的索引按鈕時，沒有顯示正確的使用者名稱。

管理員可能沒有在[用戶設定]中正確設定[索引]。請洽詢管理員。

? 不能刪除含有PIN碼的任務。

若要刪除含有PIN碼的任務而不輸入PIN碼，您必須以管理員的身份登入。請洽詢管理員刪除此任務。

? 無法自動喚醒印表機。

如果您嘗試在未啟用網路喚醒通訊的網路環境中列印，由於管理員指定的睡眠等級設定，將無法自動喚醒印表機。在印表機驅動程式畫面上的[環境]標籤中設定[印表機的MAC位址]。關於詳細資訊，請參閱“用戶指南”中的“設定MAC位址”。否則請洽詢管理員。

? 沒有顯示RISO Console畫面。

可能未在網路瀏覽器中正確輸入機器的IP位址。

請輸入正確的IP位址。您可以從[主頁]畫面觸碰[系統資訊] - [機器資訊]以檢查機器的IP位址。

機器可能處於睡眠狀態。

管理員在[省電設定]中設定的睡眠等級可能讓您無法啟動RISO Console。按下[喚醒]鍵，使機器返回可操作狀態，然後啟動RISO Console。

關於省電設定的詳細資訊，請洽詢管理員。

 顯示[消耗品資訊輸入]畫面。

按照畫面上的指示輸入設定值。

為了確保最佳列印品質，本機會從墨水匣取得資訊。如果無法正確取得資訊，在[消耗品資訊輸入]畫面上輸入適當的設定值。



- 如果您更換墨水匣或按下操作面板上的[電源]鍵重新開機，在[消耗品資訊輸入]畫面上輸入的設定值會消失。請再次設定消耗品資訊。

如果顯示[消耗品資訊輸入]畫面，表示已安裝非RISO墨水匣。若要繼續使用非RISO墨水匣，請參考下表輸入適當的設定值。

資訊	設定 / 說明	設定值 / 詳細資訊
選擇溫度控制範圍設定。	為了獲得最佳列印結果，請設定墨水可列印溫度的監控範圍。	[1] (30°C 至40°C) [2] (30°C 至45°C) [3] (25°C 至45°C) [4] (20°C 至45°C) [5] (20°C 至40°C)
選擇清潔週期設定的上限。	為不會造成瑕疵列印的墨水設定最大清潔週期。  如果設定值超過最大張數，會出現清潔週期設定確認畫面。	[1] (500至700張) [2] (500至1500張) [3] (500至3000張) [4] (500至5000張) [5] (500至5000張) [4]和[5]的可選擇範圍相同，但預設值不同。 [4]：2000張 [5]：3000張
設定墨水匣的建議使用期限。	指定年和月，使墨水接近使用期限時會出現提示訊息。	[月]：1至12 [年]：01至99

? 以彩色列印原稿時，列印輸出件上除紅色和黑色以外的顏色看上去與原稿不同。

ComColor FW2230採用雙色色彩設定檔。除紅色和黑色以外的顏色（如藍色、綠色或黃色）會自動以紅色或黑色墨水列印。若要列印出和原稿一致的顏色，請僅使用紅色和黑色重新建立原稿。關於ComColor FW2230輸出的樣本列印件（或複印件）和色彩設定檔的相關詳情，請參閱“用戶指南”中的“色彩設定檔”。

選購的PostScript設定套件的故障排除

本節說明如何對PostScript 3印表機驅動程式和列印相關的問題進行故障排除。

? USB快閃碟中儲存的檔案未顯示在印表機上。

PDF檔案可能已儲存到FW印表機驅動程式所建立的資料夾。

儲存到FW印表機驅動程式所建立資料夾的PDF檔案不會顯示出來。

請將PDF檔案直接儲存到USB快閃碟而不建立資料夾，或是儲存到您事先建立的資料夾。

? 使用Mac OS的列印時間長。/ 無法使用目前設定執行列印。

可能已選取應用程式的[列印]對話方塊中的[頁面排序]核取方塊。

列印前取消[頁面排序]的勾選符號。

? 使用Mac OS列印含有多頁的文件時，某些頁面以錯誤的紙張尺寸列印。

原稿資料可能包含多種紙張尺寸。

列印包含多種紙張尺寸的原稿資料時，剩餘頁面會使用第一頁的紙張尺寸。因此，與第一頁不同尺寸的頁面可能無法正確列印，或是部分圖像可能會遺失。

? 當直接從USB快閃碟列印PDF檔案時，將列出帶有“Implementation limit exceeded”文字的紙張。

文件是否包含高解析度的影像？

含有高解析度影像的文件可能因為處理時間太長而無法列印。請重新建立影像解析度較低的文件，並重新傳送資料。如果仍無法列印，請聯絡您的經銷商或經授權的維修代表。

第 3 章 維護

清潔列印頭

當您發現圖像品質改變時，例如複印件的某個部分模糊、出現白色條紋或褪色，請清潔列印頭。



· 指定工廠設定，使機器在列印數張紙後自動清潔列印頭。

[正常清洗]

使用這種清潔類型可以防止列印頭堵塞。

[強力清洗]

列印頭堵塞時，使用這種較強的清潔類型。

4 觸碰[主頁]畫面上的[維護]。

5 觸碰[列印頭清潔]。

顯示[列印頭清潔]畫面。

6 選擇列印頭清潔的類型。

7 觸碰[確定]。

解鎖前蓋

機器前蓋通常鎖定。需要打開前蓋時，例如發生卡紙或墨水匣用完時，前蓋會解鎖。

在其他情況下，若要打開前蓋，請前往[維護]畫面，然後觸碰[前蓋解除]。前蓋已解鎖，可以打開。

如果前蓋關閉，當您開始操作本機時會自動鎖定。

調整紙張導板

調整選購的自動控制堆疊紙盤的紙張導板位置。

自動紙張導板調整



- 通常設定為[自動]。

[自動]

紙張導板的位置會自動調整以符合紙張大小。

手動紙張導板調整

您可以將紙張導板張開或縮窄到超過[自動]中設定的位置。

您可以分別調整側邊和端部的紙張導板。

[更寬]

紙張導板以1 mm為遞增單位朝堆疊紙盤外側移動。

[狹窄的]

紙張導板以1 mm為遞增單位朝堆疊紙盤內側移動。



- 取出紙張時，您可以使用自動控制堆疊紙盤上的紙張導板打開按鈕手動移動導板。

- 1 觸碰[主頁]畫面上的[維護]。
- 2 觸碰[紙引導控制]。
顯示[紙引導控制]畫面。
- 3 調整紙張導板的位置。
 - 若要將調整值重設為0 mm，觸碰[自動]。
 - 當按下操作面板上的[電源]鍵重新開機、按下[重設]鍵或變更紙張尺寸時，調整值也會重設為0 mm。
- 4 觸碰[關閉]。

更換訂針卡盒


沒有訂針時，會停止列印，而且觸摸面板上會顯示資訊。
請按照以下步驟更換訂針卡盒。

更換UR1訂針卡盒（多功能整理器）




· 即使有剩餘訂針，仍然可能出現訂針更換訊息。在這種情況下，請更換訂針卡匣。可以使用剩餘訂針。


1 打開蓋。




2 握住訂針卡盒的把手，稍微抬高訂針卡盒並朝自身方向拉，就能取出訂針卡盒。




3 按下訂針卡盒上以箭頭指示的部份，以開啟訂針卡盒蓋。



4 取出訂針卡匣。




5 將新的訂針卡匣插入到訂針卡盒中。




· 對齊箭頭方向並放置訂針卡匣。


6 從訂針卡匣中取出保護帶。




7 關閉訂針卡盒蓋。



8 將訂針卡盒蓋放回原位。



9 關閉蓋。




更換UR2或UR3訂針卡盒




· 即使有剩餘訂針，仍然可能出現訂針更換訊息。在這種情況下，請更換訂針卡匣。無法使用剩餘訂針。


1 打開蓋。




2 將R2/R3杆向右推的同時，將裝訂設備朝自身方向拉，以取出設備。



3 握住訂針卡盒左邊和右邊的標籤，往上舉起訂針卡盒然後往左取出。




- 4** 握住新訂針卡盒左邊和右邊的標籤，將訂針卡盒安裝到裝訂設備中的原來位置。




用力推卡盒的中央（圓形凹痕）。

- !** 如果沒有完全推入，卡盒會鬆脫，造成無法供應訂針。

- 5** 將裝訂設備放回原位。




- 6** 關閉蓋。




更換訂針卡盒（移位裝訂托盤）

- !** 即使有剩餘訂針，仍然可能出現訂針更換訊息。在這種情況下，請更換訂針卡匣。可以使用剩餘訂針。


- 1** 打開裝訂蓋。




- 2** 握住訂針卡盒的把手，朝自身方向拉出。




- 3** 按壓箭頭①所示的位置釋放鉤子，取出裝訂設備。




- 4** 將新的訂針卡匣前部插入訂針卡盒，然後插入後部。



- 5** 將訂針卡盒放回原位。



- 6** 關閉裝訂蓋。



清潔打孔箱

打孔箱充滿打孔垃圾時，列印會停止，觸摸面板上會顯示訊息。


以下列程序取出打孔箱，並處理打孔垃圾。




- 取出打孔箱之後，請務必要處理全部的打孔垃圾。如果打孔垃圾繼續留在打孔箱內，在出現訊息之前，打孔箱可能充滿打孔垃圾，從而造成故障。
- 執行這項操作時，務必讓機器電源開啟。如果沒有讓機器電源開啟，機器無法辨識打孔箱是空的。機器處於睡眠狀態時，請按下操作面板上的[喚醒]鍵。

處理打孔垃圾


1 打開蓋。




2 將打孔箱朝自身方向拉以便取出。




3 處理全部的打孔垃圾。



4 將打孔箱放回原位。



5 關閉蓋。



簡單問題



顯示必須更換一個墨水匣的訊息。我可以繼續列印嗎？

不行。換掉空墨水匣後會繼續列印。
因為墨水匣用完而停止列印時，任務資料不會遺失。



我可以將不同尺寸的原稿一起載入ADF嗎？

可將含有一邊等長的不同尺寸原稿一起掃描。
將[混合大小原稿]設定為[ON]。



如何關閉操作音？


可以在管理員選單的[蜂鳴聲]設定中開啟或關閉確認音和錯誤音。
請洽詢管理員。



使用[原稿方向]設定中的[頂邊]和[向左]時應該如何裝入原稿？


面對機器時：

[頂邊]



將原稿依您的閱讀方向裝入。

[向左]



將頁面頂邊朝左側裝入原稿。



我沒有執行任何動作，但機器卻把我登出。

管理員選單中的[登入設定]已指定[自動登出時間]設定。[自動登出時間]可以設定為10至3600秒。
請洽詢管理員。



我在使用本機前必須等待，因為我每次嘗試使用時機器都處於睡眠狀態。

管理員選單中的[省電設定]已指定[自動睡眠]設定。機器會在指定時間（1至60分鐘）後進入睡眠狀態。請洽詢管理員。



什麼是[移位輸出]設定？

此功能可讓機器在輸出每套列印文件時稍微分開堆疊，以便分隔。已連接選購的多功能整理器或移位裝訂托盤時，可以使用此設定。



我可以不使用IC卡列印嗎？

管理員指定的某些[登入方式]設定可讓您使用IC卡或PIN碼登入。視設定而定，如果您輸入PIN碼，可能不需使用IC卡就能登入。請洽詢管理員。



我可以執行無頁邊的列印嗎？

不行。不論資料大小為何，列印輸出紙張都必須有空白頁邊。關於可列印區域的詳細資訊，請參閱“安全資訊”中的“可列印區域”。



什麼是儲存功能？

儲存功能可讓掃描原稿或從電腦發送的列印資料儲存到本機內部硬碟。儲存經常列印的文件時，此功能很有用。



我要如何檢查任務的目前狀態，或是已完成任務的詳細資訊？

按下操作面板上的[任務狀態]鍵。顯示[任務狀態]畫面。您可以檢查正在處理的任務、閒置任務和已完成任務的詳細資訊。



我要如何檢查本機的IP位址？

您可以從[主頁]畫面觸碰[系統資訊] - [機器資訊]以檢查機器的IP位址。

